

WASSERSPENDER

# SELFIZZ 30/45 SERIES



SELFIZZ 30



## DER ALLROUNDER!

Culligan Selfizz 30/45 Series – für alle, die keine Kompromisse eingehen wollen. Untergebracht im pflegeleichten Edelstahlgehäuse findet das kompakte Tisch- oder Standgerät nahezu überall Platz. Dennoch ist es besonders leistungsstark. Die Bedienung erfolgt ganz einfach über Edelstahltasten oder aber – um Kontakte zu reduzieren – berührungslos.

Das Wasser steht gekühlt, still oder sprudelnd zur Verfügung und kann optional mit einer Culligan UV-Unit ausgerüstet werden.

Durch die standardmäßige Silber-Ionen Beschichtung im Auslauf ist das Gerät vor Keimen geschützt und das Wasser 100% genießbar.

Culligan Selfizz 30/45 Series – der Allrounder.

## ALS TOUCH FREE ERHÄLTlich

## V2A OBERFLÄCHEN




### UNSERE MODELLE

### WASSERVARIANTEN

### EIGENSCHAFTEN

<b>Selfizz 30 Nano-Silber</b>	•	•	•		120	30		10 – 30	•
<b>Selfizz 30 UV-C</b>	•	•	•		120	30		10 – 30	•
<b>Selfizz 30 Hot Nano-Silber</b>	•	•	•	•	120	30	4 – 8	10 – 30	•
<b>Selfizz 30 Hot UV-C</b>	•	•	•	•	120	30	4 – 8	10 – 30	•
<b>Selfizz 30 Touch Free Nano-Silber</b>	•	•	•		120	30		10 – 30	•
<b>Selfizz 30 Touch Free UV-C</b>	•	•	•		120	30		10 – 30	•
<b>Selfizz 45 Nano-Silber</b>	•	•	•		120	45		31 – 50	•
<b>Selfizz 45 UV-C</b>	•	•	•		120	45		31 – 50	•

# SELFIZZ 30/45 SERIES



## EIGENSCHAFTEN

- ~ Hochwertiges kompaktes Design
- ~ Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- ~ Aufstellung auf einer Theke oder auf dem passenden Unterschrank
- ~ CO<sub>2</sub>-Anreicherung durch Karbonator
- ~ Kältemittel R290
- ~ Edelstahltasten

## HYGIENE UND SICHERHEIT

- ~ Nano Silber Beschichtung im Auslauf als Standard. Stoppt die Vermehrung von Viren und Bakterien
- ~ UV-C Einheit als Keimsperrung am Wasserauslass (UV-Modelle)
- ~ Mehrstufiger antibakterieller Wasserfilter zur Filterung von Schwebstoffen und leitungsbedingten Verunreinigungen
- ~ Rückflussverhinderer (DVGW geprüft) in der Anschlusseinheit
- ~ Dauerhafter Wasserablauf aus Tropfschale möglich
- ~ Sicherheitsabschaltung der Sprudelfunktion bei Wassermangel

## TECHNISCHE DATEN

- ~ Wasseranschluss: Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil
- ~ Wasserdruckminderer (außerhalb des Geräts)
- ~ Kühlleistung/Std.: ca. 30 Liter / 45 Liter
- ~ Zapfleistung/Std.: ca. 120 Liter
- ~ Wassertemperatur: 5 - 12 °C

## ZUBEHÖR (OPTIONAL)

- ~ Unterschrank (optional)
- ~ UV-C Einheit am Wassereingang

## FARBEN

- ~ Edelstahl

## SELFIZZ 30/45 SERIES

## TECHNISCHE DATEN

	Selfizz 30 Nano-Silber	Selfizz 30 UV-C	Selfizz 30 Hot Nano-Silber	Selfizz 30 Hot UV-C	Selfizz 30 Touch Free Nano-Silber	Selfizz 30 Touch Free UV-C
<b>Modell</b>	Tischgerät	Tischgerät	Tischgerät	Tischgerät	Tischgerät	Tischgerät
<b>Geeignet für</b>	10 – 30 Personen	10 – 30 Personen	10 – 30 Personen	10 – 30 Personen	10 – 30 Personen	10 – 30 Personen
<b>Stromanschluss</b>	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hzw
<b>Stromaufnahme</b>	230 W - 1 A	230 W - 1 A	810 W - 3,8 A	810 W - 3,8 A	230 W - 1 A	230 W - 1 A
<b>Wassertypen</b>						
Sprudelwasser	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wasser mit Umgebungstemperatur	Ja (still)	Ja (still)	Ja (still)	Ja (still)	Ja (still)	Ja (still)
Medium-Wasser	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Kaltes Wasser	Ja (still/sprudelnd)	Ja (still/sprudelnd)	Ja (still/sprudelnd)	Ja (still/sprudelnd)	Ja (still/sprudelnd)	Ja (still/sprudelnd)
Heißes Wasser	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
<b>Max. kont. Zapfleistung</b>	120 L/H	120 L/H	120 L/H	120 L/H	120 L/H	120 L/H
<b>Kühlleistung</b>	30 L/H	30 L/H	30 L/H	30 L/H	30 L/H	30 L/H
<b>Wassertemperatur (kalt)</b>	5 – 12 °C	5 – 12 °C	5 – 12 °C	5 – 12 °C	5 – 12 °C	5 – 12 °C
<b>Kühlgas</b>	R290	R290	R290	R290	R290	R290
<b>Kapazität Heißwasser</b>	–	–	4 – 8 L/H	4 – 8 L/H	–	–
<b>Wassertemperatur (heiß)</b>	–	–	80 – 90 °C	80 – 90 °C	–	–
<b>Notwendige Umgebungstemperatur</b>	5 – 35 °C	5 – 35 °C	5 – 35 °C	5 – 35 °C	5 – 35 °C	5 – 35 °C
<b>Zapfhöhe</b>	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm
<b>Maße (BTH)</b>	261 x 499 x 418 mm	261 x 499 x 418 mm	261 x 499 x 418 mm	261 x 499 x 418 mm	261 x 499 x 418 mm	261 x 499 x 418 mm
<b>Wasseranschluss</b>	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil
<b>CO<sub>2</sub>-Versorgung</b>	Externe CO <sub>2</sub> -Versorgung	Externe CO <sub>2</sub> -Versorgung	Externe CO <sub>2</sub> -Versorgung	Externe CO <sub>2</sub> -Versorgung	Externe CO <sub>2</sub> -Versorgung	Externe CO <sub>2</sub> -Versorgung
<b>Gewicht</b>	28 kg	28 kg	30 kg	30 kg	28 kg	28 kg
<b>Lagertemperatur</b>	2 – 40 °C	2 – 40 °C	2 – 40 °C	2 – 40 °C	2 – 40 °C	2 – 40 °C

## SELFIZZ 30/45 SERIES

## TECHNISCHE DATEN

	Selfizz 45 Nano-Silber	Selfizz 45 UV-C
<b>Modell</b>	Tischgerät	Tischgerät
<b>Geeignet für</b>	31 – 50 Personen	31 – 50 Personen
<b>Stromanschluss</b>	230V / 50Hz	230V / 50Hzw
<b>Stromaufnahme</b>	300 W - 1,3 A	300 W - 1,3 A
<b>Wassertypen</b>		
Sprudelwasser	Ja	Ja
Wasser mit Umgebungstemperatur	Ja (still)	Ja (still)
Medium-Wasser	Nein	Nein
Kaltes Wasser	Ja (still/sprudelnd)	Ja (still/sprudelnd)
Heißes Wasser	Nein	Nein
<b>Max. kont. Zapfleistung</b>	120 L/H	120 L/H
<b>Kühlleistung</b>	45 L/H	45 L/H
<b>Wassertemperatur (kalt)</b>	5 – 12 °C	5 – 12 °C
<b>Kühlgas</b>	R290	R290
<b>Kapazität Heißwasser</b>	4–8 L/H	4–8 L/H
<b>Wassertemperatur (heiß)</b>	–	–
<b>Notwendige Umgebungstemperatur</b>	–	–
<b>Zapfhöhe</b>	325 mm	325 mm
<b>Maße (BTH)</b>	318 x 499 x 470 mm	318 x 499 x 470 mm
<b>Wasseranschluss</b>	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil	Direktanschluss mit mechanischem Aquastop-Ventil
<b>CO<sub>2</sub>-Versorgung</b>	Externe CO <sub>2</sub> -Versorgung	Externe CO <sub>2</sub> -Versorgung
<b>Gewicht</b>	31 kg	31 kg
<b>Lagertemperatur</b>	2 – 40 °C	2 – 40 °C